



動態預警GPS 固定式測速照相提示

依速限及實際車速，動態調整測速照相預警距離，以減少緊急煞車或煞不住情形發生，兼顧安全及省荷包

Mio Smart Alert 聰明依照實際車速提早警示超速車輛應提早減速，尤其在高速行駛時（例如：高速/快速道路等速限較高路段），能有足夠的減速時間，避免造成自身及他人危險

Mio Smart Alert 動態預警GPS固定式測速照相提醒分兩部分：

1. 自訂測速照相點動態提前警示距離（近/中/遠）
2. 以車輛行駛當下的車速，比對車速區間而動態調整提前預警距離（車速 0~60公里：61~80公里：80公里以上）

Driving speed 車速	Short 近	Medium 中	Long 遠
0-60 km/h	200m	300m	500m
61-80 km/h	300m	500m	650m
>80 km/h	300m	650m	1000m

例如：當您設定中距離警示，車子的速度是在60公里以下時，您將會在距離測速照相點前300公尺始被提醒；若車速是61~80公里之間，則會在距離測速照相點前500公尺被提醒；當車速超過80公里以上時，在距離測速照相點前650公尺就警示您要減速



Mio Smart Alert 的安全優勢



產品型號	MiVue 540	MiVue 568	MiVue 588
硬體規格			
影像解析度	1080P / 30fps	1080P / 30fps	1080P / 30fps
鏡頭畫素	CMOS; 200萬	CMOS; 300萬	CMOS; 200萬
光圈	F2.0	F1.8	F1.8
感光元件尺寸	1/2.7"	1/3"	SONY Exmor 1/2.8"
EV值調整	V (7段)	V (7段)	V (7段)
WDR數位寬動態	V	V	V
鏡頭角度	140度	130度	130度
LCD	2.4"	2.5" 電容式觸控	2.5" 電容式觸控
螢幕自動關閉設定	V	V	V
循環錄影	V	V	V
事件錄影	V	V	V
G-sensor	V	V	V
停車監控	V	V	V
移動偵測錄影	(停車中錄影警示燈可開啟) 如需長時間使用，建議另行加裝電源供應器		
GPS軌跡紀錄	V	V	V
GPS固定測速照相提醒	一般預警+專利動態預警 / 固定測速照相資訊可更新		
自訂測速照相點	V (需更新)	V (需更新)	V
定速巡航提醒	V (需更新)	V (需更新)	V
座標相片	V (需更新)	V (需更新)	V
照相功能	V (錄影中)	V (錄影中)	V (錄影中)
電池容量	500mAh	240mAh	240mAh
10秒延遲關機	V	V	V
輸入電壓	Mini USB, 5V/1A	Mini USB, 5V/1A	Mini USB, 5V/1A
記憶卡儲存配置設定	V (四種可選)	V (四種可選)	V (四種可選)
記憶卡	MicroSD / SDHC (最大32G)		
檔案規格	mov (H.264)	mov (H.264)	mov (H.264)
檔案大小	3min/305mb/per	3min/305mb/per	3min/305mb/per
尺寸	65 x 65 x 36mm	65 x 63 x 37mm	65 x 63 x 37mm
重量	95g	95g	98g
鏡頭加裝強光濾鏡	V	V	V
其他	360度旋轉支架	360度旋轉支架	360度旋轉支架

Mio 維修中心

客服專線：(03)318-8168

服務時間：週一至週五

9:00am~12:00pm / 1:00pm~6:00pm

只要一通電話，專人解答產品相關疑問提供最適當服務



www.mio.com



www.facebook.com/mio taiwan

©2014 MITAC Int'l. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners. All specifications are subject to change without prior notice.

※通過BSMI檢磁認證

mio
explore more



高階
Mio MiVue 5 系列
超清晰 Full HD 行車記錄器



MiVue 540
大尺寸感光元件



MiVue 568
觸控+大光圈



MiVue 588
SONY感光元件
夜間拍攝更清晰

高階全系列

真正全玻璃鏡頭 | Full HD 1080P 高畫質 | 超廣角鏡頭 | 360度旋轉機身
G-sensor碰撞感應器 | 7段可調EV值 | 可加裝強光濾鏡 | WDR數位寬動態
停車監控模式 | GPS測速照相雙預警 | 大光圈



Mio六度蟬聯
理想品牌第一名榮耀

Mitac 神達電腦 | www.mio.com.tw 導航/行車記錄器 第一品牌



MiVue 588

頂級夜拍動態預警機



SONY Exmor 感光元件

大尺寸感光元件

採用鏡頭大廠的1/2.8吋感光元件，提高影像訊號處理速度，強化夜間拍攝效果與細節，色彩更飽滿清晰，降低雜訊



F1.8大光圈



電容式觸控螢幕



真正全玻璃鏡頭

全玻璃鏡片+1片紅外線濾鏡鏡頭

全鏡頭採用全玻璃鏡片及1片紅外線濾鏡，搭配高耐熱鏡頭座，抗高溫不變形，透光率高，影像更銳利



採用低照度感光影像元件，加強夜視影像功能



Full HD 1080P 高畫質錄影



曝光值可七段調整 七段可調EV值

內建七段可調式曝光EV值，依個人需求與環境狀況手動調整曝光量，優化拍攝品質



WDR 數位寬動態 優化影像細膩度

透過寬動態軟體技術，對畫面中背光的明暗景物加以調整，以獲得最佳化的數位影像



超廣角鏡頭 行車錄影無死角

超廣角鏡頭，行車錄影無死角，清晰高畫質錄影，保障行車安全



MiVue 568

觸控式動態預警機



F1.8大光圈 有效提升拍攝亮度

F1.8大光圈搭配低照度CMOS高感光原件，增加進光量，提升夜間拍攝明亮度



電容式觸控螢幕

電容式觸控螢幕搭配圖示選單，更輕鬆快速找到所需選項



360°可旋轉機身

可旋轉式機身，除了能隨心所欲調整拍攝範圍和方向，也能維持拍攝穩定度，不會造成果凍效應，有別於市面上他牌旋轉支架



G-Sensor 碰撞感應器

有數據分析才是真保障

當意外事件發生時，透過G-sensor碰撞感應器的偵測，立即儲存事件記錄。很多交通事故糾紛發生時，光有錄影畫面不一定能充分為自己佐證，有G-Sensor碰撞感應器功能等於為自己多加一層防護



GPS軌跡記錄

隨影像同步記錄GPS軌跡，提供更完整的行車資訊



強光濾鏡 (選購)

降低玻璃反光

搭配選購的濾鏡鏡片，裝上後可降低擋風玻璃的影像反光，讓影像更清晰



MiVue 540

大感光元件動態預警機



1/2.7"大尺寸感光元件

有效提升拍攝畫質

鏡頭採用1/2.7吋感光元件，增加成像面積，畫質清晰



停車監控功能 停車後的監視器

- ▶ 汽車熄火後可設定偵測鏡頭前移動的影像或震動，並自動啟動錄影模式，同時可開啓停車中錄影警示燈：相對地，若畫面沒變化或車輛沒震動，機器是進入待機狀態但仍是開機；如需長時間使用，建議另行加裝電源供應器或原廠電力線
- ▶ 移動偵測畫面移動量的感測與距離無關，只要在影像範圍內都會偵測



GPS固定測速照相雙預警模式

安全又提醒你省錢

1. 一般預警 - 依照「速限」固定距離警示
 2. 動態預警 - 依照「車速」動態調整提前警示距離
- (更詳細說明請參考型錄背面)

固定式測速照相資料定期更新

透過官網下載固定式測速照相資料到記憶卡中，再將記憶卡插入行車記錄器內，依照對話視窗步驟操作即可



自訂測速照相點 (部分機種須更新韌體)

可隨時自行增加「測速照相點」，使用更方便



定速巡航提醒 (部分機種須更新韌體)

可自訂巡航車速，超過設定速限時會有超速提醒，行車更安全



GPS座標相片 (部分機種須更新韌體)

透過本機拍攝的相片，上傳到支援座標相片的網站或軟體，能顯示拍攝之GPS座標與地點位置